



€ 31.782 ÁFA nélkül

L 35 ADAPTOR		L35 F	L 35 H
Tengelytáv	F	2760	3360
Teljes hossz	OAL	5295	6015
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3915	4530
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1435	1555
Alvázmagasság	EH		715
Fülke magassága	OH	2150	2160
Hátsó tengely szélessége	BW		1860
Fülke szélessége ⁽²⁾	OW		1815
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	6,1		2120
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		650
Elülső túlnyúlás	FOH		1100
Alváz szélesség	LaC		700
Elülső nyomtáv	AW		1400
Hátsó nyomtáv	CW		1425
Földtől való minimális magasság	HH		180
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,0	11,9
SÚLY (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾		2200	2250
Elülső/Hátsó tengely tömeg		1530/670	1550/700
A legkisebb tömegű jármű fel van szerelve			2585
Össztömeg			3500
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege			2100 / 2435
Fékezett vontatható tömeg/Fékezetlen vontatmány maximális tömege			3500 / 750

1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhelhetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki iro)
2. Az irányjelzők és visszapillantótükrök nem számítva bele.
3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörfartó karokkal 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Fordulókör atmérő járdától - járdához
5. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. NEES II + 35 kg.

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: Az ismertetett műszaki adatok és specifikációk csak iránymutatásul szolgálnak, előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor változhatnak. Sem a MIDI Europe sem a gyártó nem felelős ha az információk helytelenek.

L 35 ADAPTOR - Tengelytáv (mm) F 2760 - H 3360

2021, LEHET

€ 31.782 (**)

Verziók és felszerelések	NEES 2 (vcsak együtt Tengelytáv H)	€ 1.329(**)
(**)ÁFA nélkül		
Széria tartozékok		
<ul style="list-style-type: none">EGR - DPD - SCRMID kimutatóMotorfékTolatásjelzőImmobilizer	<ul style="list-style-type: none">Távirányítás központi zárElektromos ablakokNappali menetfényBiztonsági öv hangjelzője	<ul style="list-style-type: none">USB csatlakozós rádió DAB +Első és hátsó ködlámpákFényszórómagasság-állításÁllítható kormányoszlop (döntés és magasság)Hátramenet figyelmeztető hangjelzés
Opcionális	. Légkondicionáló	€ 1089,00(**)
Moto	ISUZU 4JJ1E6N 4 hengeres. Intercooler, Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel Változtatható geometriájú turbokompresszoros HENGERŰRTARTALOM 2999 cm ³ TELJESÍTMÉNY 110kW (150 hp) 2800 fordulat/perc. NYOMATÉK. 375 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc EMISSZIÓS NORMA EURO VI OBD-D + Safety Pack.	
Biztonsági rendszerek	ABS + BAS (fékassisztens rendszer) ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval SRS Vezetőoldali légzsák	
Tartály	68 L Tengelytáv F – 93 L Tengelytáv H	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végáttétel	5 sebességfokozat MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végáttétel 3.909 (43/11)	
Váltó vezérlés	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 50 mm, Magasság 180 mm, Vastagság 4 mm	
Férőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 205/75 R16C szimplák. Hátul 205/75 R16C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	
Felfüggesztés	Első független, kettős karral, keresztirányú laprugóval; kettős működésű hidraulikus lengéscsillapítók. Hátsó, parabolikus laprugókkal, gumi végütközőkkel; kettős működésű teleszkópos hidraulikus csillapítók.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 70Ah	

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.