



€ 27.000 ÁFA nélkül

M21 ACTIVE		E	F	H
F	Tengelytáv	2500	2760	3360

### Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4780	5295	6015
FOH	Elülső túlnyúlás		1100	
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1180	1435	1555
Lac	Alváz szélesség		700	
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)		715	
HH	Minimális szabad magasság		180	
OW	Fülke szélessége <sup>(1)</sup>		1815	
OH	Tehertelen teljes magasság		2155	2160
BW	Hátsó tengely szélessége		1860	
AW	Elülső nyomtáv		1400	
CW	Hátsó nyomtáv		1425	
Dia	Fordulókör (m) <sup>(2)</sup>	9,2	10	11,9
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja <sup>(3)</sup>		650	
6,1	Maximális kész járműszélesség <sup>(4)</sup>		2120	
ROH <sup>1</sup>	Max. Alváz hátsó túlnyúlása <sup>(5)</sup>	1465	1720	1790
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása <sup>(6)</sup>	1625	1794	2184

### Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)		3500	
16,4	Teljes össztömeg (GCW)		7000	
14	Menetkész tömeg <sup>(7)</sup>	1955	1975	2025
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1545	1525	1475
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1425 / 530	1395 / 580	1410 / 615
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)		2100 / 2435	
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege		3500	
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege		750	

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva
2. Forduló kör atmérő járdától - járdához
3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.
5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz
6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)
7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

## M21 Active - 3,5 t

€ 27.000

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítás központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (dőntés és magasság)	Napellenző (vezető- és utasoldali)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Felső tárolótálca (vezető- és utasoldali)
SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	Rugós vezetőülés	

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
metál szürke szín	€ 450,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
	Elöl		Hátul
tárcsa	φ 293 x 40 mm	tárcsa	φ 275 x 30 mm

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
		5	0.796
EMISSZIÓS NORMA	Euro 6d - temp	6	0.634
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm <sup>3</sup>	R	4.597
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	végáttétel	4.777 (43/9)
NYOMATÉK	320 Nm@ 1.600 – 2.000 rpm		
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR		

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU				ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L – Tengelytáv E / F	(névleges érték)	83 L – Tengelytáv H	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 220 mm LIGHT DUTY

Abroncsok	205/75 R16C Hátsó ikerkerék
	Pótkerék

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A -1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--