



€ 26.100 ÁFA nélkül

M21 SINGLE		E	H
F	Tengelytáv	2500	3360

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4760	6015
FOH	Elülső túlnyúlás	1100	
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1160	1555
Lac	Alváz szélesség	700	
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)	715	
HH	Minimális szabad magasság	180	
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾	1815	
OH	Tehertelen teljes magasság	2145	2160
BW	Hátsó tengely szélessége	1645	
AW	Elülső nyomtáv	1400	
CW	Hátsó nyomtáv	1395	
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾	650	
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465	1790
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625	2184

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500	
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000	
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1865	1925
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1635	1575
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1380 / 485	1390 / 535
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)	1900 / 2000	
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege	3500	
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege	750	

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva
2. Forduló kör atmérő járdától - járdához
3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.
5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz)
6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)
7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

M21 Single - 3,5 t

M21 Single - 3,5 t

€ 26.100

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítós központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (dőntés és magasság)	Felső tárolótálca (vezető- és utasoldali)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Napellenző (vezető- és utasoldali)
SRS Vezetőoldali légzsák	Rugós vezetőülés	

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
Felépítmény vezérlő	€ 1.182,00

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrésztávval EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
		Elöl	Hátul
tárcsa	φ 265 x 35 mm	Dob	φ 290 x 75 mm

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
EMISSZIÓS NORMA	Euro 6d – temp	4	1.000
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³	5	0.796
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR	végáttétel	4.777 (43/9)

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU				ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L – Tengelytáv E	(névleges érték)	83 L – Tengelytáv H	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 220 mm LIGHT DUTY

Abroncsok	205/75 R16C hátsó tengely szimpla kerék
	Pótkerék

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A -1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--